

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont daszku nad magazynem gazów					
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 2-05 1008-01 z.o.7.	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną - demontaż	m ²		
		2.90*1.60	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
3	KNR 2-05 1003-04 z.o.7.	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych - demontaż	kg		
		(2.90+1.60*2)*0.25*7.00	kg	10.68	
				RAZEM	10.68
4	KNR 0-15II 0522-04	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi przy rozstawie łąt 120 cm- blacha trapezowa T40 powlekana poliestrem gr. 0,75mm	m ²		
		2.90*1.60	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(2.90+1.60*2)*0.25	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
6	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(1.12+2.37)*2*2.50	m ²	17.45	
				RAZEM	17.45
8	ZKNR C-2 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach mineralnych na styku z remontowanym pokryciem	m ²		
		5.00	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
9	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie tynku fakturowego	m ²		
		5.00	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNR 4-01 0527-07 z.sz. 2.5. analogia	Ponowny montaż istniejącej rury spustowej	m		
		5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		1.00	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00