

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń</b>			
<b>1.1</b>		<b>Remont tynków, malowanie</b>			
1	TZKNBK VIII	Zabezpieczenie stolarki i innych elementów przed zabrudzeniem zaprawa	m <sup>2</sup>		
d.1.	05-164	przez obłożenie folią			
1		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
2	TZKNBK VIII	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1.	06-01	wapiennej o pow.do 5 m2			
1		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
3	TZKNBK VIII	Naprawa uszkodzonych tynków po założeniu puszek,wyłączników,gniazd	szt.		
d.1.	07-61	elektr.,haków			
1		25	szt.	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
4	TZKNBK VIII	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o	m <sup>2</sup>		
d.1.	07-29	pow.do 1 m2. Wykonanie tynków renowacyjnych grubości 3,5cm			
1	analogia	20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
5	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-01				
1		85	m <sup>2</sup>	85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
6	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do	m <sup>2</sup>		
d.1.	07-63	0.1 m2 - reparacja uszkodzeń po robotach towarzyszących - ujednolicenie po-			
1	analiza indy-	wierzchni ścian i sufitów tynkiem strukturalnym - mineralna szpachlówka drob-			
	widualna	noziarnista			
		85	m <sup>2</sup>	85.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie tynków preparatem np KEIM Soliprim lub równoważnym	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1	analiza indy-	poz.8	m <sup>2</sup>	162.95	
	widualna			<b>RAZEM</b>	<b>162.95</b>
8	KNR AT-26	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna, farba żółto-krzemianowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0303-01	np. KEIM Optil lub równoważnym, wg kolorystki określonej w projekcie - opis			
1	analogia	(6.1+8.3)*2*3.90	m <sup>2</sup>	112.32	
		6.1*8.3	m <sup>2</sup>	50.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.95</b>
9		Wyniesienie regałów bibliotecznych z pomieszczenia wg wskazań	m		
d.1.		użytkownika. Regały wysokości 2,2m			
1		7*20	m	140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09	19 km			
1	0108-10	20*0.035	m <sup>3</sup>	0.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.70</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie pom. nr 022 - Regały przesuwne, jezdne</b>			
11		Montaż regałów przesuwnych jezdne, -, wysokość 3060 mm, szer. 600 mm,	kpl.		
d.2	kalk. własna	dł. 6300 mm. napęd ręczny korbowy, dane wg projektu, opis - 1 kpl = 8 szt			
1		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12		Montaż regału stałego, -, wysokość 3060 mm, szer. 300 mm, dł. 6300 mm.,	kpl.		
d.2	kalk. własna	dane wg projektu, opis - 1 kpl = 1 szt			
1		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13		Stopień biblioteczny - tzw. "noga słonia". Udźwig minimum 150kg; wysokość	kpl.		
d.2	kalk. własna	minimum 40cm			
1		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>