

QUARTZ new AB ALL

PERFORMANCE

FABRICAGEMETHODE

Getuft 1/10" lussenpool

TYPE



POOLSAMENSTELLING

100% PA IMPREL®

TUFTDOEK

Geweven PP

RUG

Synthetische dubbele rug

POOLGEWICHT

ca. 540 gr/m²

TOTAAL GEWICHT

ca. 1820 gr/m²

POOLHOOGTE

ca. 3 mm

TOTALE HOOGTE

ca. 6 mm

AANTAL NOPPEN

ca. 236.000/m²

PERMANENT ANTISTATISCH

<2 kV

WARMTEDOORLAATBAARHEID

0,11 m² K/W

LICHTECHTHEID

5-6

WATERECHTHEID

4-5

BRANDKLASSE

Brandklassament Cfl-s1
alleen bij volledige verkleving

BIJZONDERHEDEN

Vuilafstotend
Geschikt voor allergische personen

MÉTHODE DE FABRICATION

Tuftée 1/10" bouclé

ASPECT



COMPOSITION DU VELOURS

100% PA IMPREL®

SUPPORT

Tissé PP

DOSSIER

Double dossier synthétique

POIDS DU VELOURS

ca. 540 gr/m²

POIDS TOTAL

ca. 1820 gr/m²

HAUTEUR DU POIL

ca. 3 mm

HAUTEUR TOTALE

ca. 6 mm

NOMBRE DE POINTS

ca. 236.000/m²

ANTISTATIQUE PERMANENT

<2 kV

RÉSISTANCE THERMIQUE

0,11 m² K/W

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

5-6

RÉSISTANCE À L'EAU

4-5

CLASSEMENT FEU

Classement feu Cfl-s1
uniquement en pose collée

CARACTERISTIQUES

Protection anti-salissure
Convient aux personnes allergiques

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getuftet 1/10" Schlinge

BILD



POLMATERIAL

100% PA IMPREL®

TRÄGERMATERIAL

Bändchengewebe PP

RÜCKENAUSRÜSTUNG

Synthetischer Zweitrücken

POLGEWICHT

ca. 540 gr/Qm

GESAMTGEWICHT

ca. 1820 gr/Qm

POLHÖHE

ca. 3 mm

GESAMTHÖHE

ca. 6 mm

NOPPENZAHL

ca. 236.000/m²

PERMANENT ANTISTATISCH

<2 kV

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0,11 Qm K/W

LICHTECHTHEIT

5-6

WASSERRECHTHEIT

4-5

BRANDVERHALTENSKLASSE

Baustoffkl. Cfl-s1
nur wenn vollflächig verklebt

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Faserschutz gegen Schmutz
Allergiker geeignet

MANUFACTURING PROCESS

Tufting 1/10" loop pile

ASPECT



PILE CONTENT

100% PA IMPREL®

PRIMARY BACKING

Woven PP

SECONDARY BACKING

Synthetic backing

PILE WEIGHT

ca. 540 gr/m²

TOTAL WEIGHT

ca. 1820 gr/m²

PILE HEIGHT

ca. 3 mm

TOTAL HEIGHT

ca. 6 mm

NUMBER OF KNOTS

ca. 236.000/m²

PERMANENTLY ANTISTATIC

<2 kV

THERMAL RESISTANCE

0,11 m² K/W

LIGHT FASTNESS

5-6

WATER RESISTANCE

4-5

FIRE CLASS

Fireresistance Cfl-s1
only with full adhesion

CHARACTERISTICS

Anti-soil protection
Suitable for allergies

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.



	12	18	28	34	36	42
AB ca 4 m	○	○	○	○	○	○
AB ca 5 m	○	○	○	○	○	○
	43	54	75	92	95	99
AB ca 4 m	○	○	○	○	○	○
AB ca 5 m	○	○	○	○	○	○




CREATIVE CONTRACT SOLUTIONS

Presented by ITC

QUARTZ new AB ALL


PERFORMANCE



▲ 36 (400+500 cm)




▲ 34 (400+500 cm)




▲ 42 (400+500 cm)




▲ 43 (400+500 cm)




▲ 54 (400+500 cm)




▲ 12 (400+500 cm)




▲ 18 (400 cm)




▲ 99 (400+500 cm)




▲ 28 (400+500 cm)



▲ 75 (400+500 cm)



▲ 95 (400+500 cm)



▲ 92 (400 cm)