
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instytut Biologii i Biotechnologii UMCS
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Nalewajek
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2015

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 45000000-7 | MUZEUM ZOOLOGICZNE | | | |
| 1 | d.1 kalk. własna | Demontaż drewnianych wsporników z ścian przytrzymujących gabloty wystawowe. 18+14+10 | szt. szt. | 42.00 | |
| | | | | RAZEM | 42.00 |
| 2 | d.1 kalk. własna | Demontaż drewnianych stelaży z desek z ścian szer. 15cm. gr. 2cm. 3*6.80+3*6.40+3*5.50 | m m | 56.10 | |
| | | | | RAZEM | 56.10 |
| 3 | d.1 NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe. 3.35*(6.80+6.40+5.50) | m ² m ² | 62.65 | |
| | | | | RAZEM | 62.65 |
| 4 | d.1 KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. 3.35*(6.80+6.40+5.50) | m ² m ² | 62.65 | |
| | | | | RAZEM | 62.65 |
| 5 | d.1 KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor uzgodniony z Użytkownikiem. 3.35*(6.80+6.40+5.50) | m ² m ² | 62.65 | |
| | | | | RAZEM | 62.65 |
| 6 | d.1 kalk. własna | Montaż do ścian stelaży drewnianych z desek lipowych szer. 10cm, gr. 2cm z wykorzystaniem materiałów Użytkownika (deska lipowa o długości 2m + kolek rozporowy 3 szt. na jedną deskę). 3*6.80+3*6.40+3*5.50 | m m | 56.10 | |
| | | | | RAZEM | 56.10 |
| 7 | d.1 kalk. własna | Montaż do ściany wsporników stalowych gablot wystawowych z wykorzystaniem materiałów Użytkownika (wspornik stalowy + kolek rozporowy 2 szt. na jeden wspornik). 36 | szt. szt. | 36.00 | |
| | | | | RAZEM | 36.00 |
| 8 | d.1 kalk. własna | Demontaż nieniszczący szafy o głębokości 50cm. 2.40*3.00+1.55*3.00 | m ² m ² | 11.85 | |
| | | | | RAZEM | 11.85 |
| 9 | d.1 kalk. własna | Transport w poziomie zdemontowanej szafy na odległość do 50 m w obrębie budynku. 1 | kpl. kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 10 | d.1 kalk. własna | Demontaż karnisza z sufitu. 4.00 | m m | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 11 | d.1 kalk. własna | Demontaż tkaniny z otworu na ścianie przyczepionej na gwoździe. 2.40*3.10 | m ² m ² | 7.44 | |
| | | | | RAZEM | 7.44 |
| 12 | d.1 kalk. własna | Demontaż listew drewnianych ćwierćwałkowych przy parkietowych. 8.00 | m m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 13 | d.1 KNR 4-01 0815-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych - ćwierćwałek lakierowany. 10.00 | m m | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 14 | d.1 KNR 4-01 0322-02 kalk. własna | Obsadzenie krutek wentylacyjnych transferowych w ścianie o konstrukcji szkieletowej typu GK o wym. (szer. x wys.) 20 cm x 20 cm. 2 | szt. szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 15 | d.1 KNR AT-12 0103-05 analogia | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02 z wypełnieniem akustycznym z płyt z wełny mineralnej; System NIDA Ściana 125A75 2.41*3.35+0.48*3.10+3.90*3.35-1.05*2.10 | m ² m ² | 20.42 | |
| | | | | RAZEM | 20.42 |
| 16 | d.1 kalk. własna | Okładziny z płyt OSB gr. 22 mm pojedyncze na ścianach na rusztach - dodatkowa warstwa płyty. 2.40*3.10+2.41*3.35-1.05*2.10+0.48*3.10 | m ² m ² | 14.80 | |
| | | | | RAZEM | 14.80 |
| 17 | d.1 kalk. własna | Montaż listwy aluminiowej dylatacyjnej w kolorze ściany 3.35 | m m | 3.35 | |
| | | | | RAZEM | 3.35 |
| 18 | d.1 kalk. własna | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych. | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | 3.35 | m | 3.35 | |
| | | | | RAZEM | 3.35 |
| 19 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe. (3.90+0.10)*3.35+2.40*3.10+2.41*3.35+0.48*3.10-1.05*2.10+2.41*3.35+0.48*3.10-1.05*2.10 | m ² m ² | 35.55 | |
| | | | | RAZEM | 35.55 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.1 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor uzgodniony z Użytkownikiem. (3.90+0.10)*3.35+2.40*3.10+2.41*3.35+0.48*3.10-1.05*2.10+2.41*3.35+0.48*3.10-1.05*2.10 | m ² m ² | 35.55 | |
| | | | | RAZEM | 35.55 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.1 1040-01 analogia | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone z samozamykaczem. Profil: aluminium zimne, kolor profili: ciemny brąz, pakiety szybowe: szyby mleczne ze szkła bezpiecznego, światło przejścia: 90x200cm, klamki bezpieczne, 1 zamek z wkładką, dodatkowe wyposażenie: odboje (montaż 2 odbojów przy drzwiach), stopka do drzwi (montaż 1 blokady do drzwi). 1.05*2.10 | m ² m ² | 2.21 | |
| | | | | RAZEM | 2.21 |
| 22 | d.1 kalk. własna | Blokada, stopka do drzwi koloru ciemny brąz montowana do istniejących drzwi aluminiowych. 1 | szt. szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 23 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 60 | m ² m ² | 60.00 | |
| | | | | RAZEM | 60.00 |
| 24 | KNR 4-01 d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. 60 | m ² m ² | 60.00 | |
| | | | | RAZEM | 60.00 |
| 25 | KNR-W 2-02 d.1 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor uzgodniony z Użytkownikiem. 60 | m ² m ² | 60.00 | |
| | | | | RAZEM | 60.00 |
| 26 | NNRNKB d.1 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. 10 | m ² m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 27 | KNR 4-01 d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 10 | m ² m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 28 | KNR-W 2-02 d.1 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor biały. 10 | m ² m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 29 | KNR-W 2-02 d.1 1101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie. 0.64*0.48*0.20 | m ³ m ³ | 0.06 | |
| | | | | RAZEM | 0.06 |
| 30 | d.1 kalk. własna | Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 1 | kpl. kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |