

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie korytarzy</b>			
1		Demontaż ze ścian i ponowny montaż gablot, planszy itp.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	Krotność = 5			
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi, boazerii i wyposażenia folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	Krotność = 5			
		70	m <sup>2</sup>	70.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
3	KNR-W 2-02	Boazerie płycinowe - zamocowanie luźnych płyt z boazerii za pomocą kołków szybkiego montażu w otworach już istniejących.	m <sup>2</sup>		
d.1	1036-03	Krotność = 5			
	analogia	3	m <sup>2</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	NNRNKB 202	Wklejenie siatki na ściany z pęknięciami.	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-05				
	analogia				
	piętro VII	3.5*2+5.6*0.3*4	m <sup>2</sup>	13.72	
	piętro VI	(2+1.4+2)*0.5	m <sup>2</sup>	2.70	
	piętro IV	(2+1.4+2)*0.5	m <sup>2</sup>	2.70	
	piętro III	(2+1.4+2)*0.5	m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.82</b>
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	778.69*0.6	m <sup>2</sup>	467.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.21</b>
6	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	2013-01				
	piętro VII	5.7	m <sup>2</sup>	5.70	
	pozostałe	20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.70</b>
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08				
	piętro I	11.6*5.6	m <sup>2</sup>	64.96	
		(11.6+5.6+11.6+5.6)*3.1	m <sup>2</sup>	106.64	
	piętro III	5.6*14.5	m <sup>2</sup>	81.20	
		(5.6+14.4+5.6+14.4)*(3.14-1)	m <sup>2</sup>	85.60	
	piętro IV	5.6*14.5	m <sup>2</sup>	81.20	
		(5.6+14.4+5.6+14.4)*(3.14-1)	m <sup>2</sup>	85.60	
	piętro VI	5.6*14.5	m <sup>2</sup>	81.20	
		(5.6+14.4+5.6+14.4)*(3.14-1)	m <sup>2</sup>	85.60	
	piętro VII	5.6*8.78	m <sup>2</sup>	49.17	
		(5.6+8.78+5.6+8.78)*(3.0-1)	m <sup>2</sup>	57.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>778.69</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	64.96+81.2+81.2+81.2+49.17	m <sup>2</sup>	357.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.73</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	778.69-357.73	m <sup>2</sup>	420.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.96</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu) - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04				
	uw.p.tab.				
	z.sz.2.3.				
	piętro I	(5.6+2.5+1.5+5.6)*2	m <sup>2</sup>	30.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.40</b>
<b>2</b>		<b>Remont sufitu w pom 102</b>			
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
d.2	1611-01	1	kol.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	NNRNKB 202	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.*stan.		
d.2	1611b-01	3	kol.*stan.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi, boazerii i wyposażenia folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	50	m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
14		Demontaż werikali	kol.		
d.2	kalk. własna	8.92	kol.	8.92	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.92</b>
15	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż z przesunięciem o około 20cm krytka kablowego wraz z instalacją	kol.		
d.2		10	kol.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	0.5*8.92	m <sup>2</sup>	4.46	
		0.5*3.72*2	m <sup>2</sup>	3.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.18</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami na zacieki i plamy	m <sup>2</sup>		
d.2	1206-02	4.46	m <sup>2</sup>	4.46	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>4.46</b>
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	8.18	m <sup>2</sup>	8.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.18</b>
20	KNR AT-12	Obudowy podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogień - system NIDA Stal B12/1 o odporności ogniowej F 0,5/ R 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01	m <sup>2</sup>		
d.2	0306-01	8.92*(0.1+0.5+0.1)	m <sup>2</sup>	6.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.24</b>
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-07	(8.92+3.72*2)*(0.1+1+0.1)	m <sup>2</sup>	19.63	
	z.sz.5.3				
				<b>RAZEM</b>	<b>19.63</b>