

## PRZEDMIAR

| Lp.       | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.              | Razem        |
|-----------|--|--|--|----------------------|--------------|
| <b>1</b>  |  | <b>Roboty budowlane</b>  |  |                      |              |
| 1<br>d.1  | KNR 4-01<br>0348-06  | Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej<br>5.7*3.3<br>(0.9+1.3+0.9)*3.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.81<br>10.23       |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>29.04</b> |
| 2<br>d.1  | KNR 4-01<br>0329-02  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br>1*2.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 2.10                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>2.10</b>  |
| 3<br>d.1  | KNR 4-01<br>0303-05<br>analogia  | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg. Zazbrojenie nadproża nad wykutym otworem drzwiowym.<br>1*2.1                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 2.10                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>2.10</b>  |
| 4<br>d.1  | KNR 4-01<br>0818-05  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -pcv.<br>5.7*7.82   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 44.57                |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>44.57</b> |
| 5<br>d.1  | KNR 4-01<br>0348-01<br>analogia  | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - okna z pustaków szklanych<br>1.8*0.8+1.4*0.8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 2.56                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>2.56</b>  |
| 6<br>d.1  | KNR-W 2-17<br>0101-02<br>analogia  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, - demontaż<br>3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 3.00                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>3.00</b>  |
| 7<br>d.1  | KNR 4-01<br>0354-04  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi do pracowni.<br>1  | szt.<br>szt.                                       | 1.00                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.00</b>  |
| 8<br>d.1  | KNR 4-01<br>0108-09 0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km<br>29.04*0.15+44.57*0.05+2.56*0.12+0.5+2.1*0.12  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | 7.64                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>7.64</b>  |
| 9<br>d.1  | KNR 4-01<br>0303-02<br>zabudowa<br>drzwi z sąsied-<br>niej sali<br>otwory po luk-<br>sferach<br>zabudowa nad<br>drzwiami | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej<br>1*2<br>2.56<br>1.1*3.3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.00<br>2.56<br>3.63 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>8.19</b>  |
| 10<br>d.1 | KNR 4-01<br>0705-02  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami<br>3.3+5.7+3.3+3.3+3.3+(0.9+1.3+0.9) | m<br>m   | 22.00                |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>22.00</b> |
| 11<br>d.1 | KNR 4-01<br>0726-02  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )<br>0.8*1.8*2+1.4*0.8*2+1*3.3*2+1*2                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 13.72                |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>13.72</b> |
| 12<br>d.1 | KNR 4-01<br>0320-02  | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł<br>0.9*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 1.80                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.80</b>  |
| 13<br>d.1 | KNR 2-02<br>1017-02  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone<br>0.9*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 1.80                 |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.80</b>  |
| 14<br>d.1 | NNRNKB 202<br>1134-01  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>5.7*7.82   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 44.57                |              |
|           |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>44.57</b> |
| 15<br>d.1 | NNRNKB 202<br>1130-02  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>44.57  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 44.57                |              |

## PRZEDMIAR

| Lp.       | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.          | Razem         |
|-----------|---|--|--|------------------|---------------|
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>44.57</b>  |
| 16<br>d.1 | NNRNKB 202<br>2806-06   | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2<br>44.57  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 44.57            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>44.57</b>  |
| 17<br>d.1 | NNRNKB 202<br>2809-04   | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2<br>5.7*2+7.82*2  | m<br>m   | 27.04            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>27.04</b>  |
| 18<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>2011-02   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br>5.7*3.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 18.81            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>18.81</b>  |
| 19<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>2011-07   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm<br>18.81   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 18.81            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>18.81</b>  |
| 20<br>d.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>18.81   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 18.81            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>18.81</b>  |
| 21<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>44.57+(7.82+5.7+7.82+5.7)*3.3<br>-5.7*3.3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 133.80<br>-18.81 |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>114.99</b> |
| 22<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>44.57   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 44.57            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>44.57</b>  |
| 23<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>(7.82+5.7+7.82)*3.3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 70.42            |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>70.42</b>  |
| 24<br>d.1 | KNR 4-01<br>0411-08<br>analogia   | Dostawa i obsadzenie progu<br>1  | szt.<br>szt.                                       | 1.00             |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>1.00</b>   |
| 25<br>d.1 | KNR 4-01<br>1209-10<br>z.sz.4.5.4.<br>9914-01<br>z.sz.4.5.4.<br>9914-07 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami<br>0.8*2*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 3.20             |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>3.20</b>   |
| 26<br>d.1 | KNR 4-01<br>0322-02   | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych<br>2  | szt.<br>szt.                                       | 2.00             |               |
|           |   |  |  | <b>RAZEM</b>     | <b>2.00</b>   |