

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki w wiatrołapie wejścia głównego budynku Biblioteki Głównej UMCS.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : budowlano-elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - wiatrołap</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  3.80*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików  2.50	m  m	  2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
3	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami gr. 15cm  3.80*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5%*(3.80*4.75+2.50*4.50+2.50*4.50-1.00*1.25-3.70*3.90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.24</b>
5	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5%*(1.10*(3.80*2.50))	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
6	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 4-01 d.1 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5%*(3.80*4.75+2.50*4.50+2.50*4.50-1.00*1.25-3.70*3.90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.24</b>
8	KNR 4-01 d.1 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5%*(1.10*(3.80*2.50))	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
9	NNRNKB d.1 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - wnęki w stropie po opravach 2*(0.30*1.50)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  (3.80*4.75+2.50*4.50+2.50*4.50-1.00*1.25-3.70*3.90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.87</b>
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  (1.10*(3.80*2.50))	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.45</b>
12	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 24.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.87</b>
13	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 10.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.45</b>
14	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24.87+10.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.32</b>
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem na kolor uzgodniony z Użytkownikiem 35.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.32</b>
16	d.1 kalk. własna	Dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stalowej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> na kolor uzgodniony z Użytkownikiem - całkowicie oszklona witryna wejściowa z drzwiami dwuskrzydłowymi (ramiak) 4.00*4.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
17	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe (0.10+3.80+0.10)*(0.10+2.50+0.10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.80</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3.80*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
19	NNRNKB d.1 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 10 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.80*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
20	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.80*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
21	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.80*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
22	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach NOWA GALA SG 12 SIGNUM naturalna na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 29,7x29,7 cm, rektyfikowane, gatunek 1 3.80*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
23	KNR AT-23 d.1 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm NOWA GALA SG 12 SIGNUM naturalna na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; kształtki o dł. 29,7 cm, rektyfikowane, gatunek 1 na zaprawie cienkowarstwowej 2.50+3.80+2.50-3.70	m m	5.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.10</b>
24	d.1 kalk. własna	Listwa podłogowa aluminiowa szer. 30mm 1*1.80	m m	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
25	KNR-W 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W 1*2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - portiernia</b>			
26	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.95*2.40 3*(0.15*0.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.48 0.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
27	KNR 4-01 d.2 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami gr. 15cm 9.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
28	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
29	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3*0.10*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
30	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3*1.20	m m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
31	KNR 4-01 d.2 0701-02 ściany	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 5%*(3.95*4.75+2.40*4.50+2.40*4.50+3.95*4.25-1.00*1.25-3*0.90*2.10+3*(2*0.15*2.10+0.15*0.90))-3.85*3.90-3.95*1.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.56</b>
32	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 5%*(1.10*(3.95*2.40))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
33	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1.20	m m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.2 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) 5%*(3.95*4.75+2.40*4.50+2.40*4.50+3.95*4.25-1.00*1.25-3*0.90*2.10+3*(2*0.15*2.10+0.15*0.90))-3.85*3.90-3.95*1.60)	m <sup>2</sup>		
	ściany		m <sup>2</sup>	1.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.56</b>
36	KNR 4-01 d.2 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) 5%*(1.10*(3.95*2.40))	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
37	NNRNKB d.2 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - wnęki w stropie po oprawach 2*(0.30*1.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
38	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (3.95*4.75+2.40*4.50+2.40*4.50+3.95*4.25-1.00*1.25-3*0.90*2.10+3*(2*0.15*2.10+0.15*0.90))-3.85*3.90-3.95*1.60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.19</b>
39	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (1.10*(3.95*2.40))	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.43</b>
40	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 31.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.19</b>
41	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 10.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.43</b>
42	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 31.19+10.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.62</b>
43	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem na kolor uzgodniony z Użytkownikiem 31.19+10.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.62</b>
44	d.2 kalk. własna	Dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stalowej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - całkowicie oszkolona witryna okienna (ramiak) 3.95*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.32</b>
45	d.2 kalk. własna	Dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 na kolor uzgodniony z Użytkownikiem - okno stałe portierni 1.00*1.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
46	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe (0.10+3.95+0.10)*(0.10+2.40+0.10) 3*(0.25*1.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.79	
			m <sup>2</sup>	0.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.54</b>
47	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3.95*2.40 3*(0.15*0.90)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.48	
			m <sup>2</sup>	0.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
48	NNRNKB d.2 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 10 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
49	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 9.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
50	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 9.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach NOWA GALA SG 12 SIGNUM naturalna na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 29,7x29,7 cm, rektyfikowane, gatunek 1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
52	KNR AT-23 d.2 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm NOWA GALA SG 12 SIGNUM naturalna na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; kształtki o dł. 29,7 cm, rektyfikowane, gatunek 1 na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		2.40+3.95+2.40+3.95+6*0.15-3.85-3*0.90	m	7.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.05</b>
53	kalk. własna	Listwa podłogowa aluminiowa szer. 30mm	m		
		3*1.00	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
54	kalk. własna	Ościeżnice blokowe (stałe) drewniane w okleinie CPL 0,2 mm, kolor biały	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
55	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80x200 cm w okleinie laminat CPL 0,2mm, kolor biały, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, klamka typ bezpieczny z szyldem, wkładka, zamek, podcięcie wentylacyjne, skrzydło drzwiowe wyposażone w 3 zawiasy	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
56	KNR-W 4-03 d.2 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W	kpl.		
		1*2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>