

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOI 505, 719, 720 WE UMCS  
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5  
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
BRANŻA : budowlana  
  
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.03.2020

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pokoje biurowe 5 piętro - 505, 7 piętro - 719, 720</b>			
1	d.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
		analiza indywidualna			
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
2	d.1	Demontaz zabudowy meblowej i jej utylizacja - pokój 505, 719, 720	kpl.		
		kalk. własna			
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
3	d.1	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy - pokój 505, 719, 720	kpl.		
		kalk. własna			
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		KNR-W 4-01 1216-01			
		16.10+15.76+14.79	m <sup>2</sup>	46.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.65</b>
5	d.1	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		KNR-W 4-01 1216-01 analogia			
		1.46*2.46*3	m <sup>2</sup>	10.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.77</b>
6	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m <sup>2</sup>		
		KNR 4-01 0711-09			
		zabudowa szafy (0.6*2.0*2+1.2*2.0+0.6*1.2)*3	m <sup>2</sup>	16.56	
		zabudowa pawlacza (0.55*0.38*2+2.57*0.55*2)*3	m <sup>2</sup>	9.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.30</b>
7	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		KNR 4-01 0711-04			
		2*3	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
8	d.1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
		KNR 4-01 0322-02			
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
9	d.1	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych	szt.		
		KNR 4-01 0322-03			
		2.0*2*2	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
10	d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		KNR 4-01 1202-09			
		15.83*3	m <sup>2</sup>	47.49	
		((2.86+5.8)*2*2.65-2.5*1.4-0.9*2.0)*3	m <sup>2</sup>	121.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.28</b>
11	d.1	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		KNR 2-02 0815-04			
		121.79	m <sup>2</sup>	121.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.79</b>
12	d.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		KNR 2-02 0815-06			
		47.49	m <sup>2</sup>	47.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.49</b>
13	d.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH.	m <sup>2</sup>		
		KNR K-04 0201-02 analogia			
		169.28	m <sup>2</sup>	169.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.28</b>
14	d.1	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		KNR 4-01 1212-18			
		0.12*0.65*2*10*3	m <sup>2</sup>	4.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.68</b>
15	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		KNR 4-01 1212-28			
		4.0*3	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
16	d.1	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		KNR 4-01 0108-11			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.5	m <sup>3</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
17	d.1 wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 3*2.65	m m	7.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.95</b>
18	d.1 kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 3	kpl. kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
19	d.1 KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.45*1.44*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.58</b>
20	d.1 analiza indywidualna	Dostawa o montaż rolet okiennych - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem - wymiary sprawdzić na budowie - rolety materiałowe w kasie z prowadnicami (0.87*1.34+0.55*1.34+0.87*1.34)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.21</b>
21	d.1 KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.1 KNR AT-44 0301-01 analogia	Nadproża typu "L" 1.2*2	m belki m belki	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
23	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi do pokoi - drzwi płytowe laminowane z ościeżnicą drewnianą o izol. akustycznej min. 32dB 0,90*2,00 z szyldem i wkładką zamka np. PORTA, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Wykładzina dywanowa - 505</b>			
24	d.2 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 16.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.10</b>
25	d.2 KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
26	d.2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.10</b>
27	d.2 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 16.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.10</b>
28	d.2 KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m <sup>2</sup> , przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnopalności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 16.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.10</b>
29	d.2 KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5.80*2+2.94*2-0.9	m m	16.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.58</b>
30	d.2 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Panele podłogowe 719,720</b>			
31	d.3 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 15.76+14.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.55</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 d.3 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 10*2	miejsc. miejsc.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.55</b>
34	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 30.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.55</b>
35	NNRNKB d.3 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5, klasa użyteczności 33, laminowane, V fuga, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, panele wraz z pianką podkładową 30.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.55</b>
36	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 5.80*4+2.94*4-0.9*2	m m	33.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.16</b>
37	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>