

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów wejściowych WBIB ul. Akademicka 19 w Lublinie					
1	KNR 2-02 2112-02 analogia	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm- rozbiórka - Rx0,7, SX0,7 6,20*3+6,20*4	m m	 43,40	 43,40
				RAZEM	
2	KNR 2-02 2111-02 analogia	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 10 m/m2- rozebranie okładziny spocznika 6,30*3,00+1,90*3,00+1,50*1,60	m ² m ²	 27,00	 27,00
				RAZEM	
3	KNR 2-02 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm- rozbiórka Rx0,70,Sx0,70 1,90*0,80+3,00*0,80*0,50	m ² m ²	 2,72	 2,72
				RAZEM	
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-spocznik-usunięcie zaprawy klejowej po zerwaniu płyt granitowych poz.2+poz.3	m ² m ²	 29,72	 29,72
				RAZEM	
5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- na stopnicach żelbetowych 6,20*0,33*4	m ² m ²	 8,18	 8,18
				RAZEM	
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- na podstopnicach żelbetowych 6,20*0,13*4	m ² m ²	 3,22	 3,22
				RAZEM	
7	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych poz.4+poz.5+poz.6	m ² m ²	 41,12	 41,12
				RAZEM	
8	KNR BC-02 0207-07	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 3 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
				RAZEM	
9	KNR BC-02 0210-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetowych 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
				RAZEM	
10	KNR BC-02 0211-05	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
				RAZEM	
11	KNR BC-02 0211-10	Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach żelbetowych 5,00	m m	 5,00	 5,00
				RAZEM	
12	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 6,20*0,15*4	m ² m ²	 3,72	 3,72
				RAZEM	
13	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin kamiennych - warstwa szpachli hydroizolacyjnej Grainplast I1K o grubości 2 mm poz.7	m ² m ²	 41,12	 41,12
				RAZEM	
14	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w narożach w sąsiedztwie fasady aluminiowej i drzwi wejściowych taśmy uszczelniającej butylowej samoprzylepnej 15,00	m m	 15,00	 15,00
				RAZEM	
15	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3 cm i szerokości do 0.5 m z granitu Multicolor Red pomieniowanego na kleju 6,20*4	m m	 24,80	 24,80
				RAZEM	
16	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 2 cm i- z granitu Multicolor Red pomieniowanego na kleju 6,20*4	m m	 24,80	 24,80
				RAZEM	
17	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych granitowych gr. 3cm, płyty płomieniowane 30x60 z granitu Multicolor Red pomieniowanego na kleju poz.2	m ² m ²	 27,00	 27,00
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm poz.3	m ² m ²	 2,72	
				RAZEM	2,72
19	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm z granitu j.w. 9,00	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
20	KNR W-01 0408-02	Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego - SOLIDO Aqua poz. 15*0,33+poz. 16*0,13+poz. 17+poz. 18	m ² m ²	 41,13	
				RAZEM	41,13
21	KSNR 6 1306-03	Naprawy nawierzchni z kostki betonowej i żuźlowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 12,00	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
22	KNR 2-05 1008-01 z.o. 7. analogia	Zadaszenie z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej koszy przyokiennych - demontaż 2,80*1,30+(2,80+1,30*2)*0,50+2,80*1,30	m ² m ²	 9,98	
				RAZEM	9,98
23	KNR 4-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 6,20*0,15*4	m ² m ²	 3,72	
				RAZEM	3,72
24	KNR 4-01 0203-02 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3- ściany koszy przyokiennych (2,80+1,30*2+2,80)*0,30*0,20	m ³ m ³	 0,49	
				RAZEM	0,49
25	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- ściany koszy 13,00	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
26	KNR K-04 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych 25,00	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
27	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 25,00	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
28	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - stal kwasoodporna 2,80*2	m m	 5,60	
				RAZEM	5,60
29	wycena indywidualna	Dostawa i montaż daszków nad 2 koszami okiennymi- konstrukcja stalowa, wypełnienie poliwęglan komorowy 16mm o spadku min.5%, gł. 1,30m 2,80*2	m m	 5,60	
				RAZEM	5,60
30	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia 1,70x0,45m - LENA Parkaria 6	szt szt	 6,00	
				RAZEM	6,00
31	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 3,40	m ³ m ³	 3,40	
				RAZEM	3,40