

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 26 i 27 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie  
ADRES INWESTYCJI : pl. M. Curie-Skłodowskiej 4  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia nr 26 i 27</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111100-9; 45111220-6</b>	<b>Rozbiórki, demontaże</b>			
1					
d.1.1	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurka (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-07	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej z oderwaniem cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0818-05 analogia	2.76*3.60*2	m <sup>2</sup>	19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0816-06	2.76*3.60	m <sup>2</sup>	9.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.936</b>
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0211-01	poz.3	m <sup>2</sup>	19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztem jego utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-11	poz.5*0.01	m <sup>3</sup>	0.199	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.199</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-12	Krotność = 10 poz.6	m <sup>3</sup>	0.199	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.199</b>
<b>1.2</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Okładziny ścienne</b>			
8	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby, zmyciem powierzchni tynków wodą, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń tynku, nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem packą	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0716-02	(2.76+3.60)*2*2*3.10 <glyphy okienne>[(1.79*2+1.88)*0.4]*2 <minus okna>-1.88*1.79*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.864 4.368 -6.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.502</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym -	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	powierzchnie pionowe poz.8	m <sup>2</sup>	76.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.502</b>
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: wg normy PN-EN 13300 - klasa 1, kolory do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-01	poz.9	m <sup>2</sup>	76.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.502</b>
11	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne nakładkowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm. Parapet z wysokoudarowego polichloru winylu PCV, okleinowany laminatem CPL - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m		
d.1.2	2119-06 analogia	1.88*2	m	3.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1212-19	0.65*0.80*2*2	m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.2	1212-28	(3.10+0.5*0.5)*2	m	6.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
14	KNR-W 2-02	Osadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.1.2	1215-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Okładziny sufitowe</b>			
15	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów z zeszkobaniem farby, zmyciem powierzchni tynków wodą, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń tynku, nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem packą	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0716-02	2.76*3.60*2	m <sup>2</sup>	19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
17	KNR 2-02 d.1.3 1505-01	Dwukrotnie malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych na sufitach  poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
<b>1.4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Wymiana podłóg</b>			
18	KNR AT-42 d.1.4 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie  2.76*3.60*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
19	NNRNKB d.1.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
20	NNRNKB d.1.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
21	NNRNKB d.1.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważny - powierzchnie poziome  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
22	KNNR 2 d.1.4 1205-0912	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33  poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.872</b>
23	KNR 2-02 d.1.4 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu  (2.76+3.6)*2*2	m  m	  25.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.440</b>
<b>1.5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
24	KNR 2-02 d.1.5 1017-02 kalk. własna	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przylgowe o wymiarze 80/200 cm w świetle przejścia, fabrycznie wykończone - akustyczne 37dB. Drzwi kompletne z ościeżnicą drewnianą blokową w kolorze drzwi. Okleina drzwi CPL HQ 0,7 mm jak najbardziej zbliżona do drzwi istniejących na obiekcie. Montaż drzwi z obróbką osadzenia.  2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
25	d.2 analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>