

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS - SALA B1
ADRES INWESTYCJI : PL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA B1			
1	d.1 analiza indywidualna	Demontaż foteli audytoryjnych w rzędach po 8 szt. - 1 kpl.= 1 rząd = 8szt. * 8 rzędy = 64szt. komplet jako sala	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 analiza indywidualna	Demontaz i ponowny montaz - tablica ścienna, godło, projektor nasufitowy, ekran naścienny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie rolet okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	d.1 KNR 4-01 0711-03 wycena indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa spękań na ścianach	m ²		
		ściany 9,2*3,6*0,25	m ²	8,28	
		5,9*2*3,6*0,25	m ²	10,62	
		0,62*2,0*0,25	m ²	0,31	
		1,5*3,6*0,25	m ²	1,35	
				RAZEM	20,56
5	d.1 KNR 2-02 0817-02 wycena indywidualna	Osiatkowanie pasów (na połączeniach) - naprawa spękań na sufitach	m ²		
		50,41*0,5	m ²	25,21	
				RAZEM	25,21
6	d.1 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit 50,41	m ²	50,41	
		A (suma częściowa)		50,41	
		ściany 9,2*3,6	m ²	33,12	
		5,9*2*3,6	m ²	42,48	
		0,62*2,0	m ²	1,24	
		1,5*3,6	m ²	5,40	
		B (suma częściowa)		82,24	
				RAZEM	132,65
7	d.1 KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg. DIN EN 13 300 z atestem PZH.	m ²		
		sufit 50,41	m ²	50,41	
		ściany 82,84	m ²	82,84	
				RAZEM	133,25
8	d.1 KNR 4-01 1206-03 analogia	Jednokrotne malowanie farbami hybrydowymi starych tynków wewnętrznych ściąganych - lamperie na ścianach w kolorze wybranym przez Użytkownika - kolor jasny	m ²		
		9,2*1,6	m ²	14,72	
		5,9*2*1,6	m ²	18,88	
		0,62*2*2,0	m ²	2,48	
		0,62*1,01	m ²	0,63	
		1,5*1,6	m ²	2,40	
				RAZEM	39,11
9	d.1 KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,17*0,6*2*13*3	m ²	7,96	
				RAZEM	7,96
10	d.1 KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 50 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
11	d.1 analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-02 1036-09 analogia	Osłony grzejników - montaż maskownicy grzejników, atest niepalności, płyta MDF, laminowana gr. min. 6,4mm 9,2*1,1 3,0*3,10	m ² m ² m ²	 10,12 9,30	
				RAZEM	19,42
13 d.1	KNR 7-12 0209-02 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji krzywiznowych - parapet przy oknie 0,3*9,2	m ² m ²	 2,76	
				RAZEM	2,76
2		WYKŁADZINA DYWANOWA W SALACH B1 - B3			
14 d.2	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny z płytek 50,41	m ² m ²	 50,41	
				RAZEM	50,41
15 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm grubość 5cm 50,41*0,05	m ³ m ³	 2,52	
				RAZEM	2,52
16 d.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	 10,00	
				RAZEM	10,00
17 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm z tartą na gładko 50,41	m ² m ²	 50,41	
				RAZEM	50,41
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 50,41	m ² m ²	 50,41	
				RAZEM	50,41
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 50,41	m ² m ²	 50,41	
				RAZEM	50,41
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50cm, flokowane, gr. min 5,9mm, izolacyjność akustyczna >= 22dB, pochłanianie dźwięku =0,25(H), budowa runa blisko 80mln włókien/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapalności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 50,41	m ² m ²	 50,41	
				RAZEM	50,41
21 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5,9*2+8,6*2-0,9*2	m m	 27,20	
				RAZEM	27,20
22 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 2,52	m ³ m ³	 2,52	
				RAZEM	2,52